



n.	m	m	m	mm	Kg
2x8	2,40	2,30	4,06	57x27	11,0
2x10	3,00	2,90	4,90	57x27	13,0
2x12	3,50	3,40	6,02	67x27	16,0
2x14	4,10	4,00	7,15	67x27	20,0
2x16R	4,60	4,50	8,30	100x27	26,0

R: verstärkte Sprossen



Sicherheits-Querbalke mit Kunststoff-Füssen für stabilen Stand. (1)



Die integrierten Rollen verhindern eine Beschädigung beim Auf- oder Anstellen der Leiter.

### Mehrzweckleiter, 2-teilig ARIETE E2

Verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Bockleiter

Aus Aluminium, Sprossen aus Aluminium rutschfest

Breite: 48 cm / 42,3 cm

Belastbar bis 150 kg

5 Jahre Garantie

Geprüft nach EN 131

(1) Aufgrund Änderungen der Norm DIN EN 131 müssen alle tragbaren Anlegeleitern mit einer Leiterlänge von über drei Metern in Zukunft eine grössere Standbreite aufweisen, entweder durch eine Quertraverse oder durch eine sogenannte konische Bauweise. Von der Norm betroffen sind auch Mehrzweckleitern mit einem aufgesetzten Schiebeleiterteil. Ist dieses länger als drei Meter, darf es nur von der Leiter trennbar sein, wenn es mit einer Traverse ausgestattet ist, die die neuen Standbreiten-Anforderung erfüllt.