




n.	m	m	m	mm	Kg
3x08	2,40	2,30	5,77	70x30	20,7
3x10	3,00	2,90	7,45	90x32	32,0
3x12	3,50	3,40	8,85	90x32	38,0
3x14*	4,10	4,00	10,25	90x32	43,0

*: Die Leiter ist mit Gelenkfüssen ausgestattet



Sicherheits-
Querbalken mit
Kunststoff-Füssen
für stabilen Stand.
(1)



Die integrierten
Rollen verhindern
eine Beschädigung
beim Auf- oder
Anstellen der
Leiter.



Optional mit
Gelenkfuss erhältlich

(1) Aufgrund Änderungen der Norm DIN EN 131 müssen alle tragbaren Anlegeleitern mit einer Leiterlänge von über drei Metern in Zukunft eine grössere Standbreite aufweisen, entweder durch eine Quertraverse oder durch eine sogenannte konische Bauweise. Von der Norm betroffen sind auch Mehrzweckleitern mit einem aufgesetzten Schiebeleiterteil. Ist dieses länger als drei Meter, darf es nur von der Leiter trennbar sein, wenn es mit einer Traverse ausgestattet ist, die die neuen Standbreiten-Anforderung erfüllt.

Mehrzweckleiter POLARE PV3

Verwendbar als Anlege, Schiebe- oder Bockleiter
Aus Polyamid, Sprossen aus Aluminium
rutschfest
Elek. Isoliert 1000 Volt/cm²
Breite: 49 cm / 42 / 36 cm
Belastbar bis 150 kg
5 Jahre Garantie
Geprüft nach EN 131