

## Produktinformation: eurovap RH



### Technische Daten:

Farbe:	grün transluzent
Dicke:	0.20 mm (ohne Struktur)
s-Wert:	160 m
Flächengewicht:	207 g/m <sup>2</sup>
Brandklasse:	E
Brandkennziffer VKF:	5.2
Wasserdichtheit:	Bestanden

### Abmessungen:

Rollenlänge:	50 Meter
Rollenbreite:	2 Meter
Palette:	33 Rollen

### Produktbeschreibung:

eurovap RH ist eine Dampfbremse aus Polyethylen mit Struktur, 1-seitig aufgerauht nach EN 13984.

Die raue Oberfläche garantiert ein Höchstmass an Trittsicherheit.

Die hohe Reiss- und Durchstossfestigkeiten haben sich besonders bei der Verlegung im Baualltag bewährt.

### Anwendung:

Die eurovap RH Dampfbremse kann im Neubau, wie auch im Sanierungsbereich eingesetzt werden. Sie eignet sich speziell für Aufsparren-Dämmsysteme.

Die eurovap RH kann auf Dachschalungen, Verlegeunterlagen oder Platten verlegt werden. Auch bei erhöhter bauphysikalischer Beanspruchung einsetzbar.

### Montage:

Verklebung der Dampfbremse untereinander mit Butylband eurovap BB15 (Überlappung mind. 10 cm).

Klebeband auf die untere Dampfbremse aufbringen. Deckband abziehen und Verklebung vornehmen. Mit Andrückrolle (Art. 5106971) sehr gut anpressen.

Randabschlussbefestigung mittels Kartuschenkleber Foliefix Spur.

Rohr- oder andere Durchführungen dampfdicht abkleben, mittels Klebeband eurovap PE60.

Falls notwendig, sind Anschlüsse mechanisch zu befestigen (SIA 232)

### Vorbehalt:

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen unserem besten derzeitigen Wissensstand, jedoch können diese in keinem Fall als Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Zwecke getroffen werden. Solche Angaben dürfen nicht als Verleitung zur Verletzung von Schutzrechten, noch als Zusicherung einer entsprechenden Lizenz ausgelegt werden. Die Eignung der Produkte für bestimmte Anwendungen ist mit unseren Spezialisten zu prüfen.