

High Protection. Best Performance.

Datenblatt

MILAN 2.0 POWER



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	A-029	E-Class-Nummer:	40-02-01-06
EAN:	4030281155867	Zolltarifnummer:	84251900
Norm:	EN 1496:2007 EN 341:2011		



High Protection. Best Performance.

Datenblatt

MILAN 2.0 POWER

Das MILAN 2.0 POWER ist eine Spezialversion des MILAN 2.0 HUB, die zusätzlich elektrisch angetrieben werden kann.

- Netzunabhängig durch Li-ion Akkus
- max. Abseilgewicht bis 250 kg
- Strecke bis 60 m bei 100 kg mit 1 Akkuladung
- Akkuwechsel leicht am hängenden Seil möglich
- Bei Gerätefehler oder mangelnder Akkuladung Notbetrieb durch Handrad gewährleistet.

Hinweis: Das MILAN 2.0 POWER darf nur mit den von SKYLOTEC mitgelieferten Geräten verwendet werden! Das speziell für das MILAN 2.0 Power modifizierte Akkugerät kann einfach und schnell adaptiert werden und ermöglicht das schnellere Aufseilen eines Verunfallten über längere Strecken oder auch das Selbstaufseilen.

NORMEN

Internat. Norm: ANSI Z359.4:2007

MERKMALE

Abseilgeschwindigkeit: 0,9 m/s

Abseilhöhe: 500 m

Max. Personenzahl: 2

Max. zulässiges Gewicht:

260 kg

Temperaturbereich: von -35 °C bis 60 °C

Tragmittel: Super Static 9mm

Anwendungsbereich:

Offshore-Industrie, Rettung, Stahlbau/Montage







MAßE/GEWICHT

Gewicht: 3,13 kg

KARABINER

Karabiner Anschlagpunktseite:

KOBRATW



High Protection. Best Performance.

MATERIAL

Material:

ALUMINIUM (ELOXIERT), STAHL (GALVANISCH VERZINKT), POLYAMID